

喷墨切刀打印机

DQ321

产品特色

- 高速连续纸喷墨打印机上加装切刀单元，工业级负荷；
- 首页打印启动速度 2 秒；
- 实测打印速度：
 - 宽 4 吋×深 5.5 吋，每分钟 45 页；
 - 宽 9.5 吋×深 5.5 吋，每分钟 37.5 页；
 - 宽 9.5 吋×深 11 吋，每分钟 18 页；
- 特有专利技术，切刀寿命≥100 万张次，切纸速度 0.3 秒/次，切口整齐光滑；
- 切纸深度（长度）可以根据应用需要随时变化，避免浪费纸张；
- 特有防卡纸技术，卡纸率极低；
- 墨盒：防水颜料墨，黑色 2 支，最大容量 16000 页；
- 使用成本：综合使用成本比激光打印机低 50%以上。

应用领域

- 在银行（回单机）、社保、医疗、保险、网购、物流等行业自助设备中打印各种单据；
- 替代传统窗口行业使用高速打印机或行式打印机的应用，提高工作效率。

规格参数

产品型号		DQ321 喷墨切刀打印机				
打印机部件型号		Epson GP-M832 喷墨打印机				
打印方式		按需喷墨（微压电打印技术 MicroPiezo®）				
耗材	墨水	颜色			黑	
		数量			2	
打印速度(ipm)		超高速	高速	普通	精细	超精细
		19.7	19.7	18.1	10.2	3.5
打印控制代码		ESC/PRaster				
打印分辨率		720 dpi × 720 dpi				
纸张规格	宽度	连续纸 76.2 毫米-241.3 毫米				
	厚度	0.065 毫米-0.14 毫米				
	进纸方式	拖纸器进纸（后进前出）				
打印区域	最宽	203.2 毫米				
	左边距	13 毫米				
	右边距	13 毫米				
	顶部边距	2 毫米				
	底部边距	2 毫米				
接口		IEEE-1284 双向并行接口				
		以太网：100BASE-TX/10BASE-T				
		高速 USB				
首页打印速度		9 秒				
		间隔 30 分钟后二次打印启动速度 2 秒				
噪音	启动静音进纸	48dB				
	未启动静音进纸	54dB				
切刀规格	切口高度	150 毫米				
	切刀寿命	≥100 万张次				
	切纸速度	≤0.3 秒				
外形尺寸		宽 464×深 465×高 224 毫米 (正对设备左右为宽，前后为深，上下为高)				
重量		12.2 千克（不含墨盒）				
电器规格	额定电压	AC 110 - 240V (AC adaptor)				
	额定频率	50 - 60 Hz				
	耗电量	工作状态 33W，待机休眠状态 2.9 W				

