

热转印切刀打印机

DQ331

产品特色

- 准工业级热转印打印机，具有高负荷和高可靠性；
- 体积紧凑，加装切刀单元，适合自助设备使用；
- 纸张宽度 25.4-118 毫米；
- 打印速度高达 5 英寸/秒，较大的纸仓容量和碳带长度；
- 切刀纸寿命≥100 万张次，切口整齐光滑；
- 特有防卡纸技术，卡纸率极低。

应用领域

- 社保、高速公路收费、汽车站、电影院、娱乐场所、旅游景点、物流等；
- 替代传统窗口行业针式打印机或热敏打印机，适合票据需长期保存的应用。

规格参数

产品型号		DQ331 热转印切刀打印机
打印机组件型号		GoDEX BP500L
打印模式		热敏 / 热转印
分辨率		203 DPI
打印速度		5 IPS (127 毫米/秒)
打印长度		最小 4 毫米 ~ 最大 1727 毫米
处理器		32 位高性能微处理器
内存		128 MB Flash (用户可用容量为 60 MB) 32MB SDRAM
感应器		反射式传感器：可移动式 透光式传感器：固定置中
纸张规格	耗材类型	连续纸、间距标签纸、黑标纸或打孔标签等。
	纸张宽度	最小 25.4 毫米 (1 英寸) ~ 最大 118 毫米
	纸张厚度	最小 0.06 毫米 ~ 最大 0.25 毫米
	纸卷外径	最大直径 152 毫米 (6 英寸)
	纸卷轴心	25.4 毫米 (1 英寸)、38.1 毫米 (1.5 英寸)、76.2 毫米 (3 英寸)
碳带规格	材质	一般蜡基型、混合型、抗刮树脂型
	长度	300 米
	宽度	最小 30 毫米 ~ 最大 110 毫米
	最大外径	68 毫米
	碳带轴心	25.4 毫米 (1 英寸)
控制面板		组双色 LED 指示灯：Ready、Status 一组多功能硬件控制键：FEED 按键
切刀参数	切刀寿命	≥100 万张次
	切纸速度	≤0.5 秒/次
	切纸厚度	≤0.35 毫米 (300 克纸张)
	切纸宽度	≤118 毫米
通讯接口		USB 2.0 端口 (B-Type)
电源		100-240 V AC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)
工作环境		工作环境 操作温度 41°F ~ 104°F (5°C ~ 40°C) 储存温度 -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C)
湿度		30% ~ 85%，非凝结 10% ~ 90%，非凝结
认证		CE (EMC)、FCC Class A、UL、cUL、CB、CCC、BIS
外形尺寸		宽 276×深 348×高 220 毫米 (正对设备左右为宽，前后为深，上下为高)
重量		8.85 千克 (不包括耗材)

