

# 票据切刀打印机

# LQ-82KF

## 产品特色

- 在 EPSON LQ-82KF 上加装切刀单元，切刀体积小，自助柜体空间省；
- 可配高速切刀（4层）、厚纸切刀（8层）；
- 特有专利技术，切刀寿命≥100万张次；
- 不存在打印积累误差，产品易于维护，产品可靠性高；
- 特有专利技术，卡纸率极低，切口整齐光滑；
- 切纸宽度 76.2-254 毫米；
- 切纸厚度 0.052-0.208 毫米（高速切刀）及 0.208-0.416 毫米（厚纸切刀）；
- 使用链式纸。

## 应用领域

- 在汽车站、通讯、社保、医疗、保险、网购、物流、酒店等行业自助设备中打印各种票据；
- 替代传统窗口行业使用针式打印机打印各种票据，提高工作效率；

## 规格参数

产品型号		LQ-82KF 票据切刀打印机		
打印机组件型号		爱普生 LQ-82KF 针式打印机		
打印方式		24 针击打式点阵打印		
打印速度	输出质量	超高速	高速	信函质量
	中文 (7.5 CPI)	195 汉字/秒	130 汉字/秒	65 汉字/秒
	英文 (12 CPI)	416 字符/秒	312 字符/秒	104 字符/秒
打印控制代码		ESC/P-K、IBM PPDS 仿真、OKI5530SC 仿真		
纸张规格	宽度	连续纸 76.2-254 毫米		
	厚度	0.052-0.53 毫米		
	种类	连续纸(单页纸和多页纸) / 带标签的连续纸		
	进纸方式	拖纸器进纸 (后部进纸)		
复写能力		7 份 (1 份原件 + 6 份拷贝)		
可靠性	打印头寿命	4 亿次/针		
	打印总量	2,000 万行 (MTBF 加电 10,000 小时)		
	色带寿命	400 万字符 (信函) / 800 万字符 (草稿)		
缓冲区		128KB		
接口	IEEE-1284 双向并行接口			
	USB2.0 (全速) 接口			
噪音		约 56 分贝 (ISO 7779 模式)		
驱动程序 和工具	操作系统	Microsoft® Windows®7/2000/XP/Vista		
	应用程序	EPSON Status Monitor3		
切刀 规格	切刀类型	高速切刀	厚纸切刀	
	切纸厚度	0.052-0.208 毫米 (四层以下复写纸)	0.208-0.416 毫米 (四层以上八层以下复写纸)	
	切纸票据长度	63.5-297.4 毫米		
	切刀寿命	≥100 万张次		
	打印完成后裁切用时	0.7 秒	1.5 秒	
外形尺寸		宽 386*深 240*高 185 毫米 (正对设备左右为宽,前后为深,上下为高)		
重量		约 5.46 公斤		
功耗	约 26W (工作时, ISO/IEC10561 信函模式)			
	约 2.3W (休眠时)			
工作温湿度条件		温度 5~35°C, 湿度 10~80%RH		
工作海拔条件		仅适用于海拔 2000m 以下地区安全适用		

